

**Sériová  
výbava:****Čelní nakladač LA 1954 (M110GX)**

- Hydraulický paralelogram
- Ovládání jednou pákou
- 2 polohy uchycení pístů ( silová – výšková )
- Rychloupínání nakladače
- Rám s euroupínáním pracovního nářadí

**Příplatková  
výbava:**

- Tlumič rázů
- 3. funkce nakladače
- Rychloupínání hydrauliky ( 4-hadicové / 6-hadicové )

	Silová poloha	Výšková poloha
<b>Max. vyklápěcí výška ( k čepu lžíce ) (mm)</b>	3.370	3.700
<b>Max. výška zdvihu ( na spodní hranu lžíce ) (mm)</b>	3.257	3.862
<b>Vzdálenost sklopené lžíce k zemi (mm)</b>	2.490	2.860
<b>Dosah při max. výšce zdvihu (mm)</b>	975	590
<b>Max. úhel vyklopení (°)</b>	63	52
<b>Dosah ( nakladač na úrovni terénu ) (mm)</b>	2.230	
<b>Úhel naklopení lžíce (°)</b>	40	
<b>Výkopová hloubka (mm)</b>	65	60
<b>Výška v transportní poloze (mm)</b>	1.700	
<b>Nosnost ( na čepu lžíce v max. výšce ) (kg)</b>	1.950	1.895
<b>Nosnost ( 800mm od čepu lžíce v max. výšce ) (kg)</b>	1.350	1.210
<b>Nosnost ( na čepu lžíce, výška 1500mm ) (kg)</b>	2.380	2.125
<b>Doba zdvihu (s)</b>	3,8	
<b>Doba spuštění (s)</b>	3,3	
<b>Doba vyklopení lžíce (s)</b>	2,1	
<b>Doba zaklopení lžíce (s)</b>	2,5	