



# For Earth, For Life

Kubota

# B

## UNIVERZÁLNÍ TRAKTOR KUBOTA

# B2050/B2350/B2650/B3150

Maximální výkon spojený s nejvyšším komfortem – nová B50 série od Kuboty. Velká čtyřsloupková klimatizovaná kabina, mechanické nebo hydrostatické převodovky, systém řízení Bi-Speed, to vše pro maximální pohodlí obsluhy.



## Technická data

Model	B2050D-B	B2350D-B	B2350HD-B	B2350HD-C	B2650D-B	B2650HD-B	B2650HD-C	B3150HD-B	B3150HD-C	
	mechanika	mechanika	hydrostat	hydrostat	mechanika	hydrostat	hydrostat	hydrostat	hydrostat	
<b>Motor</b>										
Typ	E-TVCS, kapalinou chlazený, Diesel, Kubota									
Výkon motoru dle ECE-R24	kW (HP)	14,0 (19,0)	15,2 (20,7)		17,6 (23,9)		20,9 (28,4)			
Výkon motoru dle SAE	kW (HP)	14,7 (20,0)	16,9 (23,0)		19,1 (26,0)		22,8 (31,0)			
Počet válců motoru		3						4		
Vrtání × zdvih	mm	78 × 78,4			78 × 88		78 × 78,4			
Objem motoru	cm <sup>3</sup>	1123			1261		1498			
Otáčky motoru	ot/min	2500								
Tlumič výfuku		integrováný								
Vzduchový filtr		suchý filtr/papírová vložka								
Palivová nádrž	l	27								
<b>Přenos výkonu – převodovka</b>										
Pohon		4 × 4 (s možností vyřazení přední nápravy)								
Počet převodových stupňů		V9/R9	hydrostat – 3 skupiny		V9/R9	hydrostat – 3 skupiny				
Systém řízení Bi-Speed		standardně								
Uzávěra diferenciálu		standardně – na zadní nápravu								
Brzdy		kotoučové brzdy v olejové lázni								
<b>Rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách)</b>										
Vpřed	km/h	22,5	24,6	22,5	24,6	25,3				
Vzad	km/h	20,6	19,7	20,6	19,7	20,2				
<b>Vývodové hřídele</b>										
Typ		závislý na převodovce	nezávislý	závislý na převodovce	nezávislý					
Zadní	ot/min	540								
Mezinápravový	ot/min	2500								
Zadní a mezinápravový vývodový hřídel		možnost samostatného i paralelního provozu standardně								
<b>Hydraulika</b>										
Výkon čerpadla	l/min	33,1								
Zadní tříbodový závěs		Kat. I s regulací polohy								
Výkon (zdvih) zadního závěsu	kg	970								
Řízení		hydrostatické řízení								
<b>Rozměry</b>										
Délka (s 3bodovým závěsem)	mm	2730		2887	2730		2887	2937	3007	
Šířka (v závislosti na použitých pneu)	mm	1027–1404		1074–1404				1250–1437		
Výška (v závislosti na použitých pneu)	mm	2295–2338		2068–2136	2295–2338		2068–2136	2303–2343	2116–2150	
Rozvor	mm	1500		1560	1500		1560	1666		
Světla výška (v závislosti na pneu)	mm	232–313		242–313	232–313		294–334			
Poloměr otáčení (bez brzd)	m	2,1								
Používané pneumatiky		záběrové / trávnikové / industriální								
Hmotnost	kg	725	755	785	1015	755	785	1015	845	1065

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

D-B – mechanická převodovka, bezpečnostní rám ROPS.

HD-B – hydrostatická převodovka, bezpečnostní rám ROPS.

HD-C – hydrostatická převodovka, klimatizovaná kabina.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

# Kubota

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527, 266 01 Beroun

info@kubota.cz

[www.kubota.cz](http://www.kubota.cz)