



# For Earth, For Life

Kubota

# BX

## UNIVERZÁLNÍ TRAKTOR KUBOTA BX2350

Vývojem řady BX otevřela firma KUBOTA pro své zákazníky zcela novou kategorii kompaktních traktorů. Kombinace výkonu a všestrannosti s ovladatelností a jednoduchou obsluhou žacích traktorů ve spojení s legendární spolehlivostí a životností výrobků firmy KUBOTA.





## Technická data

Model		BX2350	
<b>Motor</b>			
Model		Kubota D902	
Typ		kapalinou chlazený vznětový 3válec	
Max. výkon motoru dle SAE	kW (HP)	18,5 (25,2)	
Výkon motoru dle ECE-R24	kW	15,2	
Zdvihový objem	cm <sup>3</sup>	898	
Objem palivové nádrže	l	25	
<b>Hnací ústrojí</b>			
Převodovka		hydrostatická 2stupňová	
Pohon kol		4 × 4 s možností odpojení pohonu přední nápravy	
Brzdy		kotoučové brzdy v olejové lázni	
Hnací hřídel		nezávislá hřídel s hydraulickou mokrou kotoučovou spojkou	
Hnací hřídel (vzadu)		standard	
Hnací hřídel (mezi nápravami)		standard	
<b>Hydraulický systém</b>			
Výkon čerpadla	l/min	23,5	
Zadní 3bodový závěs		Kat. I	
Nosnost	kg	550	
Řízení		hydrostatické servořízení	
<b>Rozměry pneumatik</b>			
Vpředu (travní/šípové/průmyslové pneumatiky)		18 × 8,5 – 10/18 × 8,5 – 10/18 × 8,5 – 10	
Vzadu (travní/šípové/průmyslové pneumatiky)		26 × 12 – 12/26 × 12 – 12/26 × 12 – 12	
<b>Jízdní rychlosti</b>			
Při jmenovitých otáčkách motoru (vpřed)	km/h	0–15,0	
Při použití travních pneu (vpřed)	km/h	0–10,0	
<b>Rozměry a hmotnost</b>			
Délka se zadním 3bodovým závěsem	mm	2554	
Šířka (s travními pneu)	mm	1145	
Výška vč. ochranného rámu	mm	2165	
Rozvor	mm	1400	
Světlá výška (na přední nápravě)	mm	175	
Rozchod kol vpředu	mm	910	
Rozchod kol vzadu	mm	820	
Poloměr otáčení (vnitřní obrysový)	m	1,15	
Pohotovostní hmotnost traktoru	kg	625	

## Technická data čelního nakladače

Model		LA243
Max. zved. výška (po otočný čep lopaty)	mm	1810
Výsypná výška	mm	1330
Max. výsypný úhel	stupňů	45
Hloubka zahlobení	mm	120
Celková výška v přepravní poloze	mm	990
Šířka lopaty	mm	1219
Nosnost (500 mm dopředu, max. výška)	kg	235
Doba zdvihu do max. výšky bez zátěže	s	3,5
Jmenovitý průtok hydrauliky	l/min	14
Objem lopaty (po hranu)	m <sup>3</sup>	0,14

## Technická data mezinápravového žacího ústrojí

Model		RCK48–23BX	RCK54–23BX	RCK60B–23BX
Typ		S bočním výhozem		
Počet nožů		3		
Montážní postup		systém rychlé montáže bez použití náradí		
Šířka záběru při sečení	mm	1224	1372	1524
Výška sečení	mm	25–102		
Nastavení výšky sečení		centrálně z místa řidiče		
Hmotnost	kg	80	95	115

### Příslušenství Kubota:

kabina, čelní trojúhelníkový závěs, čelní vývodový hřídel, sněhová radlice, čelní zametací kartáč, sněhová fréza, čelní nakladač, sběrný koš na trávu.

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

# Kubota

K.B.T. PROFTECH s.r.o.  
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun  
info@kubota.cz

[www.kubota.cz](http://www.kubota.cz)