



For Earth, For Life

Kubota

GR

TRAKTOROVÁ SEKAČKA KUBOTA GR2120 / GR2120S

Komfortní, robustní, hydrostatická převodovka s pojezdem 4 × 4.
Se strojem GR2120/GR2120S docílíte prvotřídních výsledků.



Technická data

Model		GR2120		GR2120S	
Motor					
Model		Kubota D782-E3-GX			
Typ		vznětový kapalinou chlazený 3válec			
Zdvihový objem		m³		778	
Max. výkon motoru dle SAE		kW (HP)		15,6 (21,0)	
Uložení motoru		horizontální			
Objem palivové nádrže		l		18	
Rozměry					
Celková délka		mm		2880	
Celková šířka		mm		1280	
Celková výška		mm		1205	
Rozvor		mm		1280	
Rozchod kol (vpředu/vzadu)		mm		825/800	
Hmotnost (s žacím ústrojím a sběrným košem)		kg		515	
Rozměr pneumatik (vpředu/vzadu)		16 × 7,5 – 8/23 × 10,5 – 12			
Převodovka		hydrostatická			
Pohon převodovky		kloubová hřídel			
Regulace počtu otáček		jedním pedálem			
Pojezd		4 × 4, diferenciál na přední nápravě			
Pojezdová rychlost (vpřed/vzad)		km/h		0–10,0/0–5,0	
Brzda		kotoučová v olejové lázni			
Spojka hnací hřídele		hydraulická lamelová spojka v olejové lázni			
Pohon žacího ústrojí		kloubovou hřídelí			
Řízení		Glide Steer, plně hydraulické servořízení			
Podlaha u řidiče		rovná			
Nastavení sedadla		podélné			
Odpružení sedadla		ano			
Ukazatel stavu paliva		standardní			
Počítač provozních hodin		standardní			
Easy Checker		standardní			
Řídicí systém žacího ústrojí (OPC)		standardní			
Řídicí systém jízdního ústrojí (OPC)		standardní			
Brzda nožů		integrovaná			
Vypnutí žacího ústrojí při otevřeném sběrném travním koši		standardní			
Sběrný koš na trávu					
Objem		l		450	
Vyprazdňování		manuální s plynovou vzpěrou		–	
Materiál, použitý na sběrný koš		látka/ocel		–	
Zvláštní příslušenství a přídatná zařízení		deflektor		tempomat	

Technická data žacího ústrojí

Šířka záběru	mm (palce)	1220 (48)	
Systém žacího ústrojí		zadní vyhazování	boční vyhazování
Pohon nožů		klínový/šestihranný řemen	
Zdvih		hydraulický	
Montáž žacího ústrojí		systém rychlé montáže	
Výška sečení	mm	25–102	
Nastavení výšky sečení		regulátor, centrálně z místa obsluhy	
Počet pozic při nastavení výšky sečení		11	
Počet nožů		3	
Směr otáčení		2 ve směru hodinových ručiček a 1 proti	z pohledu řidiče ve směru hodinových ručiček
Min. průměr neposečené plochy trávy	cm	100	
Světlá výška bez žacího ústrojí	mm	135	140

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.



K.B.T. PROFTECH s.r.o.
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun
info@kubota.cz
www.kubota.cz

Razítko prodejce nebo servisního střediska