



For Earth, For Life

Kubota

L

UNIVERZÁLNÍ TRAKTOR KUBOTA

L4240DTSC / L4240HTSC / L5040GTSC /
L5240HTSC / L5740HTSC

Traktory z řady L40 splňují i ty největší požadavky obsluhy na maximální pohodlí, funkčnost a ekonomiku provozu. Je to prostě to nejlepší, co se dá v kategorii komunálních traktorů objevit.



Technická data

Model	L4240				L5040				L5240				L5740											
Motor																								
Model	DT (4WD, kabina)				HTSC (4WD, kabina)				GTSC (4WD, kabina)				HTSC (4WD, kabina)				HSTC (4WD, kabina)							
Typ	kapalinou chlazený vznětový motor Kubota E-TVCS s nepřímým vstřikováním paliva																							
Výkon motoru (97/68EG)	kW (HP)		31,7 (43,1)				36,0 (48,9)				38,7 (52,6)				43,1 (58,6)									
Výkon motoru dle SAE	kW (HP)		32,8 (44,6)				38,9 (52,9)				40,3 (54,8)				44,0 (59,8)									
Počet válců	4 bez přepřehování																							
Vrtání × zdvih	mm		87 × 92,4				87 × 102,4				87 × 102,4				87 × 102,4									
Zdvihový objem	cm ³		2197				2434				2434				2434									
Jmenovité otáčky	min ⁻¹		2700				2600				2600				2700									
Akumulátor	12 V																							
Alternátor	12 V, 40 A				12 V, 55 A				12 V, 55 A				12 V, 55 A				12 V, 55 A							
Objem palivové nádrže	l		50				54				54				54									
Zadní hnací hřídel																								
Počet otáček	ot/min		540/750				540				540				540									
Typ	nezávislé																							
Hydraulika																								
Regulace zdvíhu	polohová																							
Čerpadlo pracovní hydrauliky	l/min		37,0				35,6				35,6				37,0									
Čerpadlo řízení	l/min		18,6				17,9				17,9				18,6									
Celkový průtok hydrauliky	l/min		55,6				53,5				53,5				55,6									
Nosnost 610 mm za spoj. bodem	kg		1250				1350				1350				1350									
Nosnost na konci ramen	kg		1750				1750				1750				1750									
Pohon																								
Převodovka	FST – reverzační 16 vpřed/16 vzad standardní				HST Plus (3 jízdní skupiny)				GST hydraulické řazení pod zatížením 24 vpřed/16 vzad standardní				HST Plus (3 jízdní skupiny)				HST Plus (3 jízdní skupiny)							
Plazivá rychlost	standardní																							
Řízení	hydrostatické																							
Brzdy	mokrý kotoučová brzda																							
Spojka	jednoduchá suchá spojka																							
Standardní pneumatiky záběrové (vpředu/vzadu)	8–16/13,6–24																							
Standardní pneumatiky trávníkové (vpředu/vzadu)	29 × 12,00–15/475/65–D20 Opce: 212/80–D15/335/80–D20				29 × 12,00–15/475/65–D20				29 × 12,00–15/475/65–D20				29 × 12,00–15/475/65–D20				29 × 12,00–15/475/65–D20							
Pojzdové rychlosti																								
	FST plazivý chod pro synchron. převodovku				HST Plus				GST				plazivý chod pro synchron. převod.				HST Plus				HST Plus			
	8 vpřed/8 vzad		8 vpřed/8 vzad		vpřed		vzad		12 vpřed/8 vzad		vpřed		vzad		12 vpřed/8 vzad		vpřed		vzad		vpřed		vzad	
1. 9.	1,68	1,40	0,19	0,16	H-DSL L: 3,5	L: 3,1	1,77	10,7	1,48	0,20	1,13	0,17	H-DSL L: 3,4	L: 3,1	H-DSL L: 3,6	L: 3,2								
2. 10.	2,38	1,98	0,27	0,22	M: 7,1	M: 6,4	2,51	12,66	2,09	0,28	1,42	0,23	M: 7,0	M: 6,3	M: 7,3	M: 6,6								
3. 11.	3,86	3,22	0,43	0,36	H: 17,9	H: 16,1	3,24	20,54	3,39	0,36	2,31	0,38	H: 17,7	H: 15,9	H: 18,4	H: 16,5								
4. 12.	5,71	4,76	0,64	0,53			4,07	30,24	5,01	0,46	3,41	0,56												
5.	8,49	7,07	0,95	0,79	H-DSH L: 5,8	L: 5,2	4,78	7,45	0,54	0,84	H-DSH L: 5,8	L: 5,2	H-DSH L: 6,0	L: 5,4										
6.	12,01	10,01	1,35	1,12	M: 11,9	M: 10,7	6,02	10,55	0,68	1,18	M: 11,8	M: 10,6	M: 12,2	M: 11,0										
7.	19,49	16,24	2,19	1,82	H: 29,9	H: 26,9	7,12	17,12	0,80	1,92	H: 29,5	H: 26,6	H: 30,7	H: 27,6										
8.	28,78	23,99	3,23	2,69			8,95	25,28	1,00	2,84														
Maximální pojzdová rychlost	32,25				33,52				31,46				33,0				33,0							
Rozměry																								
Celková délka	mm		3390				3460				3460				3460									
Celková šířka (záběrový vzorek)	mm		1485				1470				1470				1470									
Celková výška	mm		2265				2375				2375				2375									
Rozvor	mm		1895				1915				1915				1915									
Minimální světlost nad terénem	mm		390				400				400				400									
Rozchod kol (vpředu)	mm		1145				1135				1135				1135									
Rozchod kol (vzadu)	mm		1140				1125				1125				1125									
(dle nastavení stavitelných disků)			1210				1225				1225				1225									
			1310				1325				1325				1325									
			1335																					
Poloměr otáčení (vnitřní obrysový)	m		1,35				1,6				1,6				1,6									
Hmotnost	kg		1700				1735				1885				1920				1920					

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

* Kubota nabízí i jiné typy pneumatik (na objednání) různé druhy pneumatik.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

Kubota

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527, 266 01 Beroun

info@kubota.cz

www.kubota.cz