

L 3200 L 4100



Kubota

Výhradní dovozce pro ČR
BONAS s.r.o. Sepekov - Staňkov,
tel: 382 502 525, Fax: 382 521 021, info:800 100 439

www.bonas.cz/kubota

Razítko prodejce nebo servisního střediska

Technická data

Model		L3200		L4100	
Motor					
Typ		vodou chlazený 3–válcový diesellový motor (E–TVCS)		vodou chlazený 4–válcový diesellový motor (E–TVCS)	
Max. výkon motoru	kW/HP	24,6 (33,4)		30,6 (41,6)	
Max. výkon motoru dle ECE R24	kW/HP	23,6 (32,1)		29,3 (39,8)	
Výkon hnací hřídele	kW/HP	21,3 (29,0)		25,7 (34,9)	
Počet válců		3		4	
Vrtání x zdvih	mm	87x92,4			
Obsah válce	cm³	1647		2197	
Baterie		12V, RC: 123min, CCA:490A		12V, RC 133min, CCA:582A	
Objem palivové nádrže	litrů	34		42	
Hnací hřídel					
Zadní hnací hřídel (540 ot/min)		zapínání dvojitou spojkou		zapínání nezávislé, hydraulicky	
Hydraulika					
Pracovní hydraulika	l/min	22.2		30.5	
Hydraulika řízení	l/min	13,5		15,8	
Zadní silový zvedák		kategorie 1			
Regulace polohy		regulace polohy			
Max. síla zdvihu v místě spojení	kg	906		1300	
Max. síla zdvihu 610 mm za místem spojení	kg	651		1053	
Jízdní pohon					
Převodovka		8 stupňů vpřed, 4 stupně vzad			
Řízení		integrované servořízení		hydrostatické servořízení	
Brzdy		mokrý kotouče, mechanicky			
Spojka		dvoustupňová suchá spojka		jednostupňová suchá spojka	
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy		standart			
Pneumatiky					
Pneumatiky na polní práce	vpředu/vzadu	7–16 / 11,2–24		8–16 / 13,6–26	
Pneumatiky na trávník	vpředu/vzadu	212 / 80–015 / 355 / 80–020		29x12,00–15 / 475 / 65–020	
Jízdní rychlost se standardním pneumatikami AS		vpřed	vzad	vpřed	vzad
(při jmenovitém počtu otáček motoru)	km/h	16–19,7	2,2–7,1	1,40–23,7	1,7–7,6
Rozměry					
Celková délka (bez tříbodové spojky)	mm	2810		3305	
Celková šířka (min. rozvor kol)	mm	1290		1490	
Celková výška (s ochranným rámem)	mm	2460		2525	
Rozchod kol	mm	1610		1845	
Světlá výška (přední náprava	mm	345		385	
Rozvor kol (standardní pneumatiky)	Vpředu mm	1085		1153	
	Vzadu mm	1015, 1115, 1195, 1295		1145, 1235, 1335, 1340	
Min. rádius otáčení (bez brzdy řízení)	m	2.5		2,6	
Hmotnost (včetně ochranného rámu)	kg	1210		1464	
Doplňková výbava		Přední závaží, přídavná zařízení, pracovní reflektor zadní, čelní zvedák			

Změna technických dat bez předchozího oznámení vyhrazena. Předkládaný prospekt slouží pouze k popisu vozidla. Pro zajištění Vaší bezpečnosti doporučuje KUBOTA naléhavě používat ochranný bezpečnostní rám (ROPS) a bezpečnostní pás při provádění téměř všech prací. Další informace o provozu stroje získáte v návodu k používání.

Čelní nakladač: Technická data

Model		LA 463		LA703	
Typ traktoru		L3200		L4100	
Maximální výška zdvihu (otočný bod)	mm	2420		2600	
Výklopná výška (se lžicí)	mm	1935		2130	
Dosah při max. výšce	mm	565		483	
Maximální výklopný úhel		40°		40°	
Převis (přídavné zařízení na zemi)	mm	1640		1640	
Maximální sklopný úhel		31°		23°	
Hloubka rypná hloubka (lžice ve vodorovné poloze)	mm	150		90	
Celková výška nakladače v přepravní poloze	mm	1350		1410	
Pracovní šířka / hmotnost lžice	mm/kg	1525 / 118		1830 / 133	
Zdvihací síla (500 mm od otočného bodu)	kg	387		615	
Zvedací síla (v otočném bodu)	kg	518		825	
Maximální razicí síla (500 mm před otočným bodem)	N	8267		11255	
Doba zdvihu na max. výšku (bez zátěže)	sec	3,5		3,3	
Dopa spuštění dolů (bez zátěže)	sec	2,2		2,2)	
Doba sklopení	sec	2,1		2,2	
Doba vyklopení	sec	1,7		1,3	
Hydraulický výkon	l/min	23,9		30,5	
Hydraulický pracovní tlak (max.)	kg/cm	165		180	