



# For Earth, For Life

Kubota

# M

## ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KUBOTA

**M6040 Narrow (ROPS) / M7040 Narrow (CAB) /  
M8540 Narrow (CAB) / M9540 Narrow (CAB)**

Úzký traktor do sadů a vinic, ideální také pro komunální práce s klimatizovanou kabinou zajišťující pohodlí obsluhy. Pokud se snažíte zbavit tepla v horký letní den, nebo se chcete zahřát při práci v zimě, je klimatizovaná kabina ideálním řešením.



## Technická data

Model	M6040 N-ROPS	M7040 N-CAB	M8540 N-CAB	M9540 N-CAB	
<b>Motor</b>					
Model	Kubota V3307-DI-TE3		Kubota V3800-DI-TE3		
Typ	přímý vstřík, kapalinou chlazený, turbo, 4 ventily na válec				
Max. točivý moment	Nm	220	232	283	314
Výkon motoru dle ECE-R24	kW (HP)	48,5 (66)	52,2 (71)	62,6 (84)	73 (99)
Systém vstříkování	centrální přímé vstříkování				
Emisní norma	Stage III A				
Zdvihový objem	cm <sup>3</sup>	3331			
Objem palivové nádrže	l	60		78	
<b>Převodovka</b>					
Počet rychlostních stupňů	15 vpřed/15 vzad				
Maximální rychlost	km/h	40			
Hlavní převodovka	synchronizovaná, 5 stupňů, 3 skupiny				
Hydraulické reverzní řazení	standardní, páka na sloupku volantu				
Typ brzd	hydraulické kotoučové, zapnutí 4 × 4 při brzdění				
Brzda přívěsu (hydr./vzduch)	volitelná/volitelná				
Připojení pohonu 4 × 4	elektrohydraulické				
Uzávěrka diferenciálu (přední/zadní)	samosvorný diferenciál / elektrohydraulická uzávěrka				
<b>Zadní vývodový hřídel</b>					
Typ	nezávislé PTO, elektrohydraulická spojka				
Otáčky	ot/min	540/540E (540/1000 volitelné)			
<b>Hydraulika</b>					
Průtok hydraulického čerpadla	l/min	61			
3bodový závěs	rychloupínací s teleskopickými stabilizátory				
Kategorie	II				
Regulace	polohová, silová a smíšená				
Nosnost na konci ramene	kg	2300			
Počet hydraulických okruhů	2 standardně (3 + ventil s regulací průtoku)				
<b>Ostatní</b>					
Řízení	hydraulický posilovač				
Druh kapotáže	ocelová s možností úplného otevření				
Přední náprava	Bi-Speed, uzavřené koncové převody, kuželové soukolí				
Přístrojový panel	analogový/LCD display				
Standardní rozměry pneu (přední/zadní)	280/70-R18 – 360/70-R28				
<b>Rozměry a hmotnosti</b>					
Celková délka	mm	3620			
Celková výška	mm	1470 (bez ROPS)/ 2240 (s ROPS)	2240		
Celková šířka	mm	1430			
Rozvor	mm	2050			
Světla výška	mm	370			
Rozchod předních kol	mm	1139–1155			
Rozchod zadních kol	mm	1060–1348			
Poloměr otáčení (bez brzd)	m	1,75 (vnitřní obrysový)			
Pohotovostní hmotnost	kg	2255	2410	2460	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.



**K.B.T. PROFTECH s.r.o.**  
 Košťálkova 1527, 266 01 Beroun  
 info@kubota.cz  
[www.kubota.cz](http://www.kubota.cz)

Razítko prodejce nebo servisního střediska