



For Earth, For Life

Kubota

M

ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KUBOTA M8560 / M9960

Univerzální traktor pro komunální sféru a zemědělství, ideální s čelním nakladačem. Nová kapota motoru s lepší ventilací, výkonné motory s vysokotlakým vstřikováním Common Rail pro čisté a úsporné spalování, zaoblená kabina s vylepšenou ergonomií pro ještě snadnější a pohodlnější ovládání.



Technická data

Model	M8560	M9960
Motor		
Model	Kubota V3800-CR-TE4	
Typ	přímý vstřík, kapalinou chlazený, turbo, 4 ventily na válec	
Max. točivý moment	Nm	293
Výkon motoru dle ECE-R24	kW (HP)	67 (91)
Systém vstříkování	Common Rail	
Emisní norma	III B/filtr pevných částic (DPF)	
Zdvihový objem	cm ³	3769
Objem palivové nádrže	l	110
Převodovka		
Počet rychlostních stupňů	36 vpřed/36 vzad	
Maximální rychlost	km/h	40 (při 2080 ot/min s funkcí EcoSpeed)
Hlavní převodovka	synchronizovaná, 6 stupňů, 2stupňový násobič, 3 skupiny	
Hydraulické reverzní řazení	standardní, páka na sloupku volantu	
Brzdy	hydraulické kotoučové, zapnutí 4 × 4 při brzdění	
Brzda přívěsu (vzduch)	volitelně	
Připojení pohonu 4 × 4	elektrohydraulické	
Uzávěrka diferenciálu (přední/zadní)	samosvorný diferenciál / elektrohydraulická uzávěrka	
Zadní vývodový hřídel (PTO)		
Typ	nezávislé PTO, elektrohydraulická spojka	
Rychlost	ot/min	540/540E (540/1000 volitelně)
Hydraulika		
Průtok hydraulického čerpadla	l/min	64,3
3bodový závěs	rychloupínací s teleskopickými stabilizátory	
Kategorie	II	
Regulace	polohová, silová a smíšená	
Nosnost na konci ramene	kg	4100
Počet hydraulických okruhů	2 standardně (3 + ventil s regulací průtoku volitelně)	
Ostatní		
Řízení	hydraulický posilovač	
Přední náprava	uzavřené koncové převody, kuželové soukolí	
Přístrojový panel	analogový / LCD display	
Standardní rozměry pneu (přední/zadní)	360/70-R24 – 480/70-R34	
Rozměry a hmotnosti		
Celková délka	mm	3955
Celková výška	mm	2650
Celková šířka	mm	2250
Rozvor	mm	2250
Světla výška	mm	455
Rozchod předních kol	mm	1550–1620
Rozchod zadních kol	mm	1470–1707
Poloměr otáčení (bez brzd)	m	1,9 (vnitřní obrysový)
Pohotovostní hmotnost	kg	3320

Technická data čelního nakladače

Model	LA1354	
Traktor	M8560	M9960
Uchytení pístnic	výšková poloha	silová poloha
Maximální výška zvedání	mm	3700
Nosnost	kg	1810
Ventil třetí funkce	volitelně	
Tlumič rázů nakladače	volitelně	
Hydraulický paralelogram	standardně	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.



K.B.T. PROFTECH s.r.o.
 Košťálkova 1527, 266 01 Beroun
 info@kubota.cz

www.kubota.cz

Razítko prodejce nebo servisního střediska