



For Earth, For Life
Kubota

ST

TRAKTOR KUBOTA
STW34/STW37/STW40

Výjimečná spolehlivost, obratnost, rychlost a prostornost kabiny –
to je nová řada STW.



Technická data

Model	STW34	STW37	STW40	STW40 ROPS
Motor				
Model	Kubota D1703		Kubota D1803	
Typ	E-TVCS, kapalinou chlazený, Diesel			
Počet válců motoru	3			
Maximální výkon motoru	kW (HP)	24,9 (33,9)	27,3 (37,1)	28,7 (39,0)
Výkon motoru 97/68/EC	kW (HP)	24,5 (33,3)	26,9 (36,6)	28,3 (38,5)
Výkon motoru dle ECE-R24	kW (HP)	23,6 (32,1)	25,9 (35,2)	27,3 (37,1)
Vrtání × zdvih	mm	87 × 92,4	87 × 102,4	
Objem motoru	cm ³	1647	1826	
Otáčky motoru	ot/min	2700		
Tlumič výfuku		integrováný		
Vzduchový filtr		suchý filtr / papírová vložka		
Palivová nádrž	l	29,5		
Přenos výkonu – převodovka				
Pohon		4 × 4 (s možností vyřazení přední nápravy)		
Počet převodových stupňů		hydrostatická převodovka – 3 skupiny		
System řízení Bi-Speed		standardně		
Uzávěra diferenciálu		standardně – mechanická na zadní nápravu		
Brzdy		kotoučové brzdy v olejové lázni		
Rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách)				
Vpřed	km/h	34		
Vzad	km/h	26		
Vývodové hřídele				
Typ		nezávislý na převodovce		
Zadní	ot/min	540/540E (na objednání 540/1000)		
Mezinápravový	ot/min	2500		
Čelní (na objednání)	ot/min	1000		
Zadní a mezinápravový vývodový hřídel		možnost samostatného i paralelního provozu standardně		
Hydraulika				
Výkon čerpadla	l/min	49,2		
Pracovní hydraulika	l/min	30,6		
Hydraulika řízení + převodovka		18,6		
Zadní třibodový závěs		Kat. I s regulací polohy		
Výkon (zdvih) zadního závěsu – čep	kg	1150		
Výkon (zdvih) zadního závěsu – 600 mm	kg	890		
Hydraulické funkce (řídící jednotky)		Standard – 3 okruhy zadní (2× dvoučinná, 1× jednočinná) / na objednání – 3 okruhy přední (1× dvoučinná s plovoucí, 2× dvoučinná)		
Řízení		hydrostatické řízení		
Kabina				
		Velká bezpečnostní kabina, 4sloupková konstrukce, efektivní vodní topení, klimatizace s ventilací, vzduchová sedačka, přední a zadní pracovní osvětlení, vyhřívání zadního okna, stěrače a ostřikovače, 2× 12 V zásuvka (10 A/30 A), příprava na autorádio.		bezpečnostní rám ROPS
Rozměry				
Délka (s 3bodovým závěsem)	mm	2940		
Šířka (v závislosti na použitých pneu)	mm	1185–1420		
Výška (v závislosti na použitých pneu)	mm	2145–2175	2340–2360	
Rozvor	mm	1610		
Světlá výška (v závislosti na pneu)	mm	232–313		
Poloměr otáčení (bez brzd)	m	2,5		
Používané pneumatiky		záběrové / trávnikové / industriální		
Hmotnost	kg	1275	1275	1080

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

Kubota

K.B.T. PROFTECH s.r.o.
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun
info@kubota.cz

www.kubota.cz