



# For Earth, For Life

Kubota

L

**DIESELOVÝ TRAKTOR KUBOTA**

**L3200 / L4100 / L4100 HST**

Od provádění jednoduchých kultivačních prací až po nejobtížnější průmyslová nasazení – naše standardní traktory Série L si poradí s každým úkolem.



## Technická data

Model		L3200DS	L4100DS	L4100HST			
<b>Motor</b>							
Typ		Kapalinou chlazený vznětový motor Kubota (E-TVCS)					
Max. výkon motoru	kW (HP)	24,6 (33,4)		30,6 (41,6)			
Max. výkon motoru dle ECE R24		23,6 (32,1)		29,3 (39,8)			
Výkon na hnací hřídeli	kW (HP)	21,3 (29,0)	25,7 (34,9)	24,6 (33,4)			
Počet válců		3		4			
Vrtání × zdvih	mm		87 × 92,4				
Zdvihový objem	cm <sup>3</sup>	1647		2197			
Akumulátor		12 V		12 V			
Objem palivové nádrže	l	34		42			
<b>Hnací hřídel</b>							
Zadní vývodová hřídel (540 ot/min)		zapínání dvojitou spojkou		nezávislé, hydraulické zapínání			
<b>Hydraulika</b>							
Pracovní hydraulické čerpadlo	l/min	222		305			
Hydraulické čerpadlo řízení	l/min	13,5		15,8			
Zadní třibodový závěs			Kat. I				
Regulace polohy			polohová regulace				
Max. nosnost na konci ramene	kg	906		1300			
Max. nosnost 610 mm od konce ramene	kg	651		1053			
<b>Hnací ústrojí</b>							
Převodovka		mechanická	mechanická	hydrostatická			
Převodové ústrojí		8 stupňů vpřed, 4 stupně vzad		3stupňová hydrostat. převodovka			
Řízení		s hydraulickým posilovačem	hydrostatické servořízení				
Brzdy		mechanické kotoučové v olejové lázni					
Spojka		dvoulamelová suchá spojka	jednolamelová suchá spojka				
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy		standard					
<b>Pneumatiky</b>							
Pneumatiky šípové (vpředu/vzadu)		7 – 16/11,2 – 24	8 – 16/13,6 – 26				
Pneumatiky trávníkové (vpředu/vzadu)		212/80 – 015/355/80 – 020	29 × 12,00 – 15/475/65 – 020				
Pojezdová rychlost se standardními pneumatikami AS (při jmenovitých otáčkách motoru)	km/h	vpřed 16 – 19,7	vzad 2,2 – 7,1	vpřed 1,40 – 23,7	vzad 1,7 – 7,6	vpřed 0,0 – 24,2	vzad 0,0 – 20,0
<b>Rozměry</b>							
Celková délka (bez třibodového závěsu)	mm	2810		3305			
Celková šířka (min. rozvor kol)	mm	1290		1490			
Celková výška (s ochranným rámem)	mm	2460		2525			
Rozvor	mm	1610		1845			
Světla výška (přední náprava)	mm	345		385			
Rozchod kol (standardní pneumatiky, vpředu)	mm	1085		1153			
Rozchod kol (standardní pneumatiky, vzadu)	mm	1015, 1115, 1195, 1295		1145, 1235, 1335, 1340			
Poloměr otáčení (vnitřní obrysový, bez brzd)	m	1,25		1,3			
<b>Hmotnost</b>							
Hmotnost (včetně ochranného rámu)	kg	1210	1464	1484			
Doplňková výbava		přední závaží, přídatná zařízení, pracovní reflektor zadní, čelní závěs					

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Pro zajištění Vaší bezpečnosti doporučuje KUBOTA naléhavě používat ochranný bezpečnostní rám (ROPS) a bezpečnostní pás při provádění téměř všech prací.



K.B.T. PROFTECH s.r.o.  
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun  
info@kubota.cz

[www.kubota.cz](http://www.kubota.cz)

Razítko prodejce nebo servisního střediska