



For Earth, For Life
Kubota

MK

NEJMENŠÍ TRAKTOR KUBOTA
MK5000

Nový traktor Kubota MK5000 je perfektním spojením síly, výkonu, všestrannosti a funkčnosti. Seznamte se se strojem, který dokáže splnit tolik úkolů, jako Vy.



Technická data

Model	MK5000	
Motor		
Model	V2403-M-DI-TM3-EU-MX1	
Typ	Turbo Diesel, přímé vstřikování, chlazený kapalinou	
Válce	4	
Objem motoru	cm ³	2434
Vrtání/zdvih	mm	87 × 102,4
Výkon motoru	kW (HP)	35,6/48,4 při 2300 ot/min
Výkon na PTO	kW (HP)	30,3/41,2 při 2300 ot/min
Točivý moment	Nm	162
Náplně		
Palivová nádrž	l	48
Motorový olej	l	9,4
Chladičí kapalina	l	8,2
Převodová skříň	l	45
Rozměry a hmotnost		
Délka (bez 3bodového závěsu)	mm	3245
Šířka (v závislosti na použitých pneu.)	mm	1625/1465
Výška – ROPS (v závislosti na použitých pneu.)	mm	2540/2510
Rozvor	mm	1895
Světla výška (v závislosti na použitých pneu.)	mm	425/390
Rozchod kol přední (v závislosti na pneu.)	mm	1325/1250
Rozchod kol zadní (v závislosti na pneu.)	mm	1280, 1380, 1480, 1580/1145, 1220, 1240, 1320, 1440, 1535
Hmotnost (v závislosti na použitých pneu.)	kg	1685/1620
Jízdní parametry		
Pneu – farm1/farm2 (přední)	9,5–16/8–16	
Pneu – farm1/farm2 (zadní)	13,6–28/12,4–28	
Spojka	suchá, 1 lamelová	
Pohon kol	4 × 4	
Posilovač řízení	hydrostatický	
Převodovka	8V/8R, revers mechanický (3 a 4 synchronizovaná)	
Brzdy	kotoučové, v olejové lázni	
Maximální rychlost vpřed	km/h	30,4 (pneu 13,6 – 28)
Vnější průměr otáčení (bez brzd)	m	2,7
Hydraulika		
Zadní třibodový závěs	regulace polohová	
Výkon hydraulického čerpadla	l/min	30,5
Zadní třibodový závěs	Kat. 1, 2	
Zdvih zadního 3bod. závěsu (na konci ramen)	kg	1300 (1050)
Pracovní tlak	bar	180
Vývodový hřídel		
Zadní vývodový hřídel	6 drážek	
Otáčky vývod. hřídele	540 ot. při 2200 ot/min	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.



K.B.T. PROFTECH s.r.o.
 Košťálkova 1527, 266 01 Beroun
 info@kubota.cz

www.kubota.cz

Razítko prodejce nebo servisního střediska